FL-03-05-1CH

Panel de control BANDWEABWE, Fiber laser DTS

- Fiber laser DTS, modelo FL-03-05-1CH.
- Hasta 5 Km
- 1 canal
- Hasta 500 zonas
- Precision: 0.5°C
- Tiempo de respuesta por circuito: 6 seg
- CERTIFICADO EN54, VDS, ISO 9001, INTERTEK, CE.

DESCRIPCIÓN:

Panel de control BANDWEABWE, Fiber laser DTS, modelo FL-03-05-1CH. Hatsa 500 zonas con un solo canal. Ubicación de eventos relacionados con incendios con de 1mt de precisión. Capacidad de reaccionar a la ubicación precisa del evento para una rápida respuesta. Basado en un solo cable de detección de fibra óptica. No sensores individuales, sin partes metálicas o móviles. Fácil de instalar y bajo costo de propiedad con bajo. costos de mantenimiento continuo. Instrumentación robusta y confiable sin movimiento. Partes (sin ventilador) y utilizando telecomunicaciones de alta confiabilidad de componentes. Alto porcentaje de tiempo de actividad del sistema (Telcordia MTBF> 29 años) dando cobertura completa en todo momento. CERTIFICADO EN54, VDS, ISO 9001, INTERTEK, CE.

ESPECIFICACIONES:

Zonas: 500
Configuración de zonas por tipos de alarma
Programación de temperaturas máximas y mínimas
Detección termovelocimétrica
Puertos para conexión a red: RJ-45 100Mb/s Relay Ports 50 way relay RS 232/485 USB

C/ Galileo Galilei, 6
28806 – Alcalá de Henares (Madrid)
Tlf: (+34) 910 686 188

GRUPO QUANTUM es una alianza de empresas de capital español. Nos dedicamos a la distribución de sistemas de seguridad.

Laser Safety Class 1m laser safety
Temperatura de trabajo: -10 ~ 60°C*
Temperatura de almacenamiento: -20°C ~ 85°C
Humedad: 0%~95% RH NC
Dimensiones: 131 x 432 x 332mm
Peso: 10kg
Alimentación: 15 to 40 w (25W typical) 24 VDC