J-NET-ADV-COMS-TCP-IP

Interfaz Odyssey TCP/IP CYRTEK STN

- Juno Net - Interfaz Odyssey TCP/IP
- Interface de comunicaciones TCP/IP
- Conexión con software de gestión grafica ODYSSEY.
- Conexión con impresora de la central.

DESCRIPCIÓN:

CYRTEK STN produce una gama de interfaces que permiten a los conmutadores analógicos direccionables JUNO NET comunicarse con el software de supervisión gráfica ODYSSEY de GFE. Están disponibles 4 tecnologías de comunicación diferentes, a saber: RS232 RS485 Fibra óptica TCP / IP La interfaz J-NET-ADV-COMS-TCP / IP se usa para interconectar conmutadores JUNO NET (hasta un máximo de 64) con el software GFE ODYSSSEY, plataformas BMS o MODBUS que utilizan el protocolo TCP / IP dentro de una red de área local (LAN). El dispositivo admite ambas velocidades de 10/100 Mbps, la velocidad de comunicación se establece automáticamente según la red a la que está conectado. Los conmutadores JUNO NET conectados a ODYSSEY, BMS o MODBUS deben estar equipados con el chip QUART (GFE ref.: J-NET-QUART). La interfaz se configura a través de la red junto con el software suministrado, el navegador de Internet o Telnet. Alternativamente, también se puede configurar utilizando un terminal de emulación en serie de software a través del puerto tipo D de 9 pines existente. Los 2 LED rojos en la interfaz ayudan al usuario a monitorear el estado de la comunicación del sistema.

ESPECIFICACIONES:

Tensión funcionamiento (Lazo): 20 □ 30V DC

Consumo: 45 mA

Red: 10 / 100 Mbit Ethernet - detección automática

Configuración: Red; Telnet; Puerto Serie / Terminal de Emulación

Sistemas compatible: Todas as versiones de central JUNO NET

C/ Galileo Galilei, 6
28806 – Alcalá de Henares (Madrid)
Tlf: (+34) 910 686 188

GRUPO QUANTUM es una alianza de empresas de capital español. Nos dedicamos a la distribución de sistemas de seguridad.

Temperatura funcionamiento: -10C to 50C
Max Humedad: 95% RH Sin condensación
Tamaño: 74,3 (C) x 51,1 (L) x 24 (A) mm
Peso: 40g

C/ Galileo Galilei, 6
28806 – Alcalá de Henares (Madrid)
Tlf: (+34) 910 686 188