

SCM-ZMM

6 zonas convencionales, SMART MULTILOOP



- Ofrece 6 x circuitos para conexión de equipos convencionales.
- Cada zona es monitoreada por circuito abierto y cortocircuito.
- Amplias indicaciones de estado de la unidad frontal.
- Rápido y fácil de instalar conectando el cable RJ45 en el módulo y el panel de control (cable suministrado con la unidad).
- Cada entrada de zona se puede configurar como alarma o supervisión.
- Rápido y fácil de instalar en RACK.
- Conexión a central mediante RJ45.

DESCRIPCIÓN:

El módulo de 6 zonas ZMM, es un módulo de monitor de seis zonas que está diseñado para ser montado en DIN dentro de un panel de control de SMART MULTILOOP. Está alimentado e interconectado con SMART MULTILOOP a través de una conexión RJ45. El módulo tiene seis monitores de zona que se pueden usar típicamente para dispositivos convencionales y / o para detectores especiales que no están disponibles en forma direccionable, como detectores UV, detectores de haz y aspiración, etc. El módulo monitorea y transmite el estado (normal, abierto, corto o alarma) de una zona con los detectores a un panel de control. Cada entrada de zona se puede programar para dar una señal de supervisión o alarma cuando está activa.

ESPECIFICACIONES:

Capacidad: 6 zonas

Consumo máximo por zona: 56mA

Operating Temperature: 0°C (32°F) to 49°C (120°F)

Max Humidity: 95% Non-Condensing

Dimensiones: (mm) (HxWxD) 103mm x 97mm x 43mm

Peso: 0.2KG



GRUPO QUANTUM es una alianza de empresas de capital español. Nos dedicamos a la distribución de sistemas de seguridad.

C/ Galileo Galilei, 6
28806 - Alcalá de Henares (Madrid)
Tlf: (+34) 910 686 188