



## ZIS-40

### Base bajo perfil, para detector ZIS-OSD

- Base bajo perfil, para detector ZIS-OSD.
- Clasificación II 2G EEx ib IIC T6
- Modelo ZIS-40.
- Dispone de base para tubo opcional ZIS-40/W.



## DESCRIPCIÓN:

La base ZIS-40 está diseñada para montar detectores ZIS-OSD en el techo y para conectar líneas de detección para ellos. La base se puede montar en una base ZIS-40 / W accesorio instalado en hilos de suspensión o en habitaciones donde hay condensación de vapor de agua presente en el techo. La base está equipada con una glándula de sellado PG-7 adicional; esta le permite convertirse en una base suspendida

## ESPECIFICACIONES:

Voltaje de alimentación: 15 a 30 Vdc

Dimensiones: 107 x 28,5mm

Peso: 100gr

Temperatura: -10°C to 55°C \*

Humedad: 95% de humedad relativa (sin condensación)

Certificación: ATEX BAS01ATEX1281 LPCB Germanischer Lloyd



C/ Galileo Galilei, 6  
28806 - Alcalá de Henares (Madrid)  
Tlf: (+34) 910 686 188

GRUPO QUANTUM es una alianza de empresas de capital español. Nos dedicamos a la distribución de sistemas de seguridad.