



SMART26-P-64

Central Analógica ZETA SNART MULTILOOP 26/64 con Impresora

- Central Analógica de detección de incendios ZETA SMAR MULTILOOP.
- 1 bucle, hasta 250 elementos.
- Ampliable hasta 26 lazos y 6.500 elementos mediante tarjeta SCM-LCM.
- Pantalla táctil de 4,3 pulgadas.
- Modulo IP integrado.
- Web Server remoto gratuito.
- Hasta 64 paneles en RED.
- Incluye 32 LEDS de zona en el panel frontal.
- Incluye Impresora integrada.

DESCRIPCIÓN:

El panel ZETA SMART MULTILOOP es el panel de control modular más versátil, con una amplia gama de módulos plug & play. Este panel está disponible en 3 tamaños, 6, 10 y 26. El número se refiere a la cantidad de módulos que puede albergar. ofrece la posibilidad de conectar hasta 250 dispositivos analógicos en un mismo lazo, distribuidos en hasta 254 zonas. SMART MULTILOOP, ofrece la posibilidad, de interconectar hasta 64 paneles en RED de NODOS, mediante conexión RS485 (integrado de serie en todos los paneles). SMART MULTILOOP además, dispone de serie de un módulo IP, para conectar remotamente con la central a través del servicio gratuito de web Server del fabricante (www.zetaremote.com) y de esta manera recibir Emails de eventos, testear en tiempo real el estado de nuestra instalación o incluso realizar ciertas modificaciones en la programación

ESPECIFICACIONES:

Voltaje: 240/120 VAC

Power Supply DC Rating: 30VDC 10A

Baterías: 2 x 12Ah, 12 VDC Sealed Lead Acid (Max)



NAC Voltaje: 29VDC Nominal (19V - 29V)

Corriente máxima: 1A (VL-NCA) / 500mA per Circuit (VL-NCB)

Resistencia máxima: 1.8Ω Total (VL-NCA) / 3.6Ω Total (VL-NCB)

Cableado: Class A (VL-NCA) & Class B (VL-NCB) [Power limited & Supervised]

Corriente del bucle: 500mA

Máximo zonas: 254 Addresses

Relé de Alarma: (C,NO,NC) Contact rating: 125VAC @ 0.5A / 30VDC @ 1A

Relé avería: (C,NO,NC) 125VAC @ 0.5A / 30VDC @ 1A

Capacidad instalación den red: 64 Nodos

Distancia máximo entre nodos: 1KM

Eventos: 8032 Events

Programación: Touchscreen LCD o Smart Multiloop Software

Display: LCD 4.3" Resistive Touch Screen. 480 x 272 Pixel Resolution

Dimensiones: H x W x D (mm) 535mm x 385mm x 150mm

Peso: 9KG

Temperatura: 0°C (32°F) to 49°C (120°F)

Relative Humidity: 93% Non-Condensing

