

## ACC-E HFP SCI

### Detector Optico-térmico analógico ACC-E, aislador de cortocircuito incorporado



- Modos seleccionables por el usuario
  - Incorpora elementos ópticos y térmicos
  - Cámara extraíble y de alto rendimiento
  - Pulsación/no pulsación controlada desde el panel
  - Los LED gemelos permiten una visualización de 360 °:
- Verde reposo y rojo en fuego
- Disponible en blanco
  - Sensibilidad variable
  - Abordado electrónicamente
  - Sil Nivel 2 variantes aprobadas disponibles
  - LPCB & VdS aprobado a las clases A1 & C
  - Aislador de cortocircuito incorporado
  - Requiere base YBV-R/4(HFP)

### DESCRIPCIÓN:

El modelo ACC-E (HFP) es un multisensor, que es totalmente compatible con el protocolo direccionable analógico ESP de Hochiki, e incorpora un elemento térmico y una cámara de humo fotoeléctrica de alto rendimiento. El ACC-E (HFP) tiene tres modos, que se controlan desde el panel de control, lo que permite que el elemento óptico o el elemento térmico o ambos elementos estén activos para tomar la decisión de incendio. Los LED de sondeo del sensor se pueden controlar a través del panel de control (pulsante / no pulsante). La cámara de humo ACC-E (HFP) se puede quitar o reemplazar fácilmente para un fácil mantenimiento.

### ESPECIFICACIONES:

Operación Voltage 17 – 41 V d.c.

Low Power Mode (typ) 120  $\mu$ A

Quiescent Current (typ) 400  $\mu$ A

Alarm Current (controlled by CIE) 9.1 mA (excluding remote indicator)

Transmission Method Digital Communications Using ESP

Operación Temperature Range -10 °C to + 50 °C

Operación Humidity 95%RH - Non Condensing (at 40 °C)

Storage Temperature Range -30 °C to +60 °C

Storage Humidity <80% RH at 60 °C

Colour / Case Material White / Polycarbonate

Weight (g) 95

Diameter (mm) / Height (mm) 100 / 45

Compatible Bases YBN-R/3, YBO-R/SCI, YBO-BS, YBO-BSB,

YBN-R/3(SCI)

Base Fixing Centres (mm) 48 ~ 74

Approvals LPCB & VdS approved to classes A1 & C



GRUPO QUANTUM es una alianza de empresas de capital español. Nos dedicamos a la distribución de sistemas de seguridad.

C/ Galileo Galilei, 6  
28806 - Alcalá de Henares (Madrid)  
Tlf: (+34) 910 686 188