

CHQ-DIM2 HFP-SCI



Modulo de dos entradas programables. Con aislador incorporado.

- Dirección de bucle único
- Alimentado por bucle
- 2 entradas independientes para la supervisión de contactos libres de voltios
- Cada entrada se puede configurar para monitorear normalmente
- Contactos abiertos o normalmente cerrados
- Sistema de vivienda "Smart-Fix" para flexibilidad
- Disponible como versión DIN-Rail
- Ambas versiones disponibles con o sin SCI integral

DESCRIPCIÓN:

El modelo CHQ-DIM es un módulo de doble entrada diseñado para interactuar con una variedad de entradas como contactos, interruptores de flujo/puerta del aspersor y equipos de planta. También disponible como montado en Carril DIN, con o sin aislador integral de cortocircuito. También está disponible un back box (CHQ-BACKBOX) que, cuando se utiliza junto con el CHQ-DIM, aumenta la clasificación IP a IP65.

ESPECIFICACIONES:

Operación voltage 17 - 41 Vd.c. Low

Power Mode (0.75s) 120µA*2

Quiescent current 280µA*2

Current consumption 22mA ± 20 % (polling), 4.3mA (inputs active)

Current in short-circuit 8mA (SCI models only)

Maximum short-circuit current 1A (SCI models only)

Input line resistance ON threshold 100KΩ

Operación Temperature Range -10°C to + 50°C

Storage Temperature Range -30°C to + 60°C

Maximum Humidity 95%RH - Non Condensing (at 40°C)



GRUPO QUANTUM es una alianza de empresas de capital español. Nos dedicamos a la distribución de sistemas de seguridad.

C/ Galileo Galilei, 6
28806 - Alcalá de Henares (Madrid)
Tlf: (+34) 910 686 188