

CHQ-DRC2 HFP-SCI



Modulo de dos salidas programables + 1 entrada, Con aislador incorporado

- Dirección de bucle único
- Alimentado por bucle
- Modulo de dos salidas programables + 1 entrada
- Cada salida se puede configurar para monitorear normalmente
- Contactos abiertos o normalmente cerrados
- Sistema de vivienda "Smart-Fix" para flexibilidad
- Cuenta con un SCI integral

DESCRIPCIÓN:

El modelo CHQ-DIM2/M(SCI) es un módulo de doble entrada aprobado por la Marina diseñado para interactuar con una variedad de entradas tales como contactos de puerta, flujo de aspersor / puerta interruptores y equipos de planta. También cuenta con un aislador integral de cortocircuito. También está disponible un back box (CHQ-BACKBOX) que, cuando se utiliza juntamente con el CHQ-DIM2/M(SCI), aumenta la clasificación IP a IP65.

ESPECIFICACIONES:

Ordering codes CHQ-DIM2/M(SCI) (module with SCI)

Operación voltage 17 - 41 VDC

Quiescent current 280 μ A

Current consumption 22 mA + 20 % (polling), 4.3 mA (both inputs active)*1

Current in short-circuit 8 mA

Maximum short-circuit current (Loop) 1 A

Input line resistance ON threshold 100 K Ω

Weights (g) 327g - (add 235g to module weight when using CHQ-BACKBOX)

Dimensions (mm) L=157 x W=127 x D=35 (module inc lid) D=79 (module inc lid & CHQ-BACKBOX)

Colour and enclosure material CHQ Module & CHQ-BACKBOX White ABS, DIN Module Green ABS, Module Lid Semi-Opaque Black ABS as standard (white version - CHQ-LID(WHT) also available



C/ Galileo Galilei, 6
28806 - Alcalá de Henares (Madrid)
Tlf: (+34) 910 686 188

GRUPO QUANTUM es una alianza de empresas de capital español. Nos dedicamos a la distribución de sistemas de seguridad.