



MCP1A CALL POINT

Pulsador de alarma convencional aprobado marina

- Cumple con EN54-11
- Los terminales de ajuste a presión pueden alojar un conductor sólido de hasta 2,5 mm²
- Concepto de instalación único "Plug & Play"
- Opción de elemento operativo reajutable
- Conexiones de contacto limpias y resistivas
- Montaje semi empotrado o en superficie
- Compatibilidad con versiones anteriores
- Otros colores disponibles
- Aprobado por GL

DESCRIPCIÓN:

El MCP1A es un punto de llamada aprobado para uso marítimo convencional basado en la carcasa de la serie mundial KAC estándar de la industria y características fáciles de instalar, Terminales de cableado a presión. La unidad cuenta con un elemento de plástico

ESPECIFICACIONES:

Nominal operating resistance 470Ω

Maximum contact resistance (R) 200Ω

Ingress Protection Rating IP24

Operación Temperature Range -25°C to + 70°C

Storage Temperature Range -30°C to + 70°C

Maximum Humidity 95%RH - Non condensing (at 40°C)

Colour / Case Material Red / ABS

Weight (g) / Dimensions (mm)

(Flush Mount) 110 / W89 x H93 x D27.5

(Surface Mount with Back Box) 161 / W89 x H93 x D59.5

Approvals DNV-GL



GRUPO QUANTUM es una alianza de empresas de capital español. Nos dedicamos a la distribución de sistemas de seguridad.

C/ Galileo Galilei, 6
28806 - Alcalá de Henares (Madrid)
Tlf: (+34) 910 686 188