EK-WL8-O

Detector optico de humos EKHO via radio.

• Aprobado según EN54-7 y 25
• Procesamiento de algoritmo interno para un óptimo rendimiento
• Interruptor de sabotaje
• Hasta 10 años de duración de la batería
• Utiliza una batería de litio estándar de bajo costo
• Comunicaciones inalámbricas bidireccionales
• Auto optimización de amplitud inalámbrica y frecuencia
• Compatible con todos los traductores / expansores de Ekho módulos

DESCRIPCIÓN:

EK-WL8-O Un detector de humo óptico inalámbrico híbrido que utiliza algoritmos para mejorar rendimiento. Utilizando una señal de radio adaptativa probada, los algoritmos de procesamiento garantizan los máximos niveles de seguridad y fiabilidad. Una prueba de imán incorporado permite una fácil activación para verificar la correcta funcionalidad y respuesta. Aprobado según EN54-7 y 25, procesamiento de algoritmo interno para un óptimo rendimiento, interruptor de sabotaje, hasta 10 años de duración de la batería, utiliza una batería de litio estándar de bajo costo, comunicaciones inalámbricas bidireccionales, auto optimización de amplitud inalámbrica y frecuencia, compatible con todos los traductores / expansores de Ekho módulos

ESPECIFICACIONES:

Alcance con un traductor o expansor 1200 m
Radiofrecuencia 866 – 869.85 MHz
Tipo de modulación GFSK
Canales de frecuencia de funcionamiento 6

C/ Galileo Galilei, 6
28806 – Alcalá de Henares (Madrid)
Tlf: (+34) 910 686 188

GRUPO QUANTUM es una alianza de empresas de capital español. Nos dedicamos a la distribución de sistemas de seguridad.

Potencia radiada No más de 25 mW
Categoría de receptor (EN300-220-1) 1.5
Duración de la batería
primaria (tipo CR123A) 8-10 años
secundaria (tipo CR2032) No menos de 3 meses (backup primaria)
Dimensiones (con la base) 111 mm x 57 mm
Peso 160 g
Humedad máxima tolerada 95% RH
Temperatura de funcionamiento – 10 °C a +55 °C

C/ Galileo Galilei, 6
28806 – Alcalá de Henares (Madrid)
Tlf: (+34) 910 686 188