



MKII-OP

Óptico de humos ZETA MKII

- Detector Óptico de humos convencional.
- Serie FYREYE MKII.
- 8 Leds indicadores.
- Tornillo de seguridad.
- CERTIFICADO EN54-7.

DESCRIPCIÓN:

Detector Óptico de humos convencional, modelo ZETA MKII-OP. Posee un sistema de señalización en alarma totalmente innovador formado por 8 pilotos indicadores de acción de bajo consumo, sincronizados de forma intermitente, para discriminar la activación del detector. Permite una individualización del dispositivo mucho más rápida, reduciendo los tiempos y haciéndolos más efectivos para el plan de evacuación. El detector usa un pulso IR y fotodiodo para detectar la caída de señal causada por la entrada de humo en la cámara.

ESPECIFICACIONES:

Clase: Óptico de humos

Norma de diseño: EN54 parte 7

Certificadora: DIFT

CPD Number: 0845-CPD232.1700

Voltaje de trabajo: 9-33V DC

Consumo en reposo: 0,34 mA

Consumo en alarma: 34 mA

Condición de Alarma: 2.4% de oscurecimiento

Tiempo de respuesta: 10 segundos

Temperatura de trabajo: De -10°C hasta + 50°C

Dimensiones : Ø100x49mm

Clasificación: IP43

Peso: 75gr



GRUPO QUANTUM es una alianza de empresas de capital español. Nos dedicamos a la distribución de sistemas de seguridad.

C/ Galileo Galilei, 6
28806 - Alcalá de Henares (Madrid)
Tlf: (+34) 910 686 188